

APOLLO PELLETS ENKELWANDIG RVS



→ Toepassingen :

Verbrandingstoestellen op houtkorrels (pellets), kachels en ketels

→ Productvoordelen:

CE gemarkeerd gamma, beschikt over een technische goedkeuring (DTA n° 14/16-2221)


Kanaal van klasse G, bestand tegen schoubrand
Installatie enkel op aansluiting*

*Ruimte waar zich het verwarmingstoestel bevindt

- Zeer esthetische afwerking, geschikt voor de installatie in leefruimtes
- Beschikbaar in RVS of in zwart mat

CE classificatie Zonder dichting :
T450 N1 W Vm L20040 G400

CE classificatie Met dichting :
T250 N1 W Vm L20040 G400



Enkelwandige aansluiting

Beschrijving	Bin. Ø	80		100	
		Afwerking	RVS	Zwart mat	RVS
1 Lengte 1000 met viton-dichtingsring		28,96	36,25	37,74	45,30
		881008	891008	881010	891010
1 Lengte 500 met viton-dichtingsring		18,70	23,38	25,38	30,95
		881208	891208	881210	891210
1 Lengte 330 met viton-dichtingsring		15,09	18,93	20,80	24,90
		881308	891308	881310	891310
2 Telescopisch verlengstuk 60 tot 240 mm met viton-dichtingsring		17,54	21,89	23,86	28,69
		881708	891708	881710	891710
3 Bocht 87° met viton-dichtingsring		45,30	49,81	54,03	64,90
		882508	892508	882510	892510
4 Bocht 45° met viton-dichtingsring		30,19	35,46	38,94	46,80
		882608	892608	882610	892610
5 T-stuk 90° + dop-vrouwelijke aftakking met viton-dichtingsring		44,71	55,85	60,38	72,46
		883008	893008	883010	893010
5 T-stuk 90° + dop met vrouw. aftakking Ø80 met viton-dichtingsring		-	-	-	97,76
		-	-	-	893009
5 T-stuk 90° + inspectieluik-vrouwelijke aftakking met viton-dichtingsring		44,81	56,04	60,56	72,69
		882908	892908	882910	892910

Specifieke aanpassingen door fabrikanten : contacteer ons



APOLLO PELLETS ENKELWANDIG RVS



Toebehoren



Beschrijving	Bin. Ø	80		100	
		Afwerking	RVS	Zwart mat	RVS
1 Adapter man./man. Totale hoogte : 124 mm		12,22	15,29	16,61	20,72
		885808	895808	885810	895810
2 Adapter man./vrouw. Totale hoogte : 143 mm met viton-dichtingsring		12,66	15,82	17,66	21,14
		885308	895308	885310	895310
3 Adapter vrouw./vrouw Totale hoogte : 140 mm met viton-dichtingsring		19,26	24,07	21,08	26,38
		888008	898008	888010	898010
4 Rozet		8,14	10,15	11,10	13,24
		889108	899108	889110	899110
5 Regelbare muurbeugel 50 tot 85 mm		34,10	41,19	35,53	42,61
		888208	898208	888210	898210
6 Pijpbeugel		-	16,30	-	16,93
		-	894708	-	894710
7 Veiligheidsbeugel		13,41	14,13	13,68	15,60
		810108	890108	810110	890110
8 Dop eindstuk voor luchttoevoer		19,82	24,76	21,00	26,30
		888908	898908	888910	898910
9 Dop		17,63	21,54	26,36	30,07
		884108	894108	884110	894110
10 Viton-dichtingsring tot 300°C		-	5,19	-	5,19
		-	883608	-	883610
11 Retoucheerpenseel		-	-	13,01	-
		-	-	890000	-

Reducties zwart mat

Beschrijving	Ø man.	80							
		Ø vrouw.	80	125	130	139	150	153	180
12 Reducties		-	48,70	49,55	49,55	50,24	50,24	53,46	
			894620	894629	894621	894630	894622	894623	

Beschrijving	Ø man.	100							
		Ø vrouw.	80	125	130	139	150	153	180
12 Reducties		48,70	48,70	49,55	49,55	50,24	50,24	53,46	
		894609	894624	894629	894625	894631	894626	894627	



Gesloten luchttoevoerkit voor kachels

U vindt de gesloten luchttoevoerkit voor kachels op blz. 191
Voor de toevoer van verse lucht van buitenaf rechtstreeks naar de aansluitingshuis van de hout- of pelletkachel.

Samenstelling van de kit

- 1 Buitenrooster met fixatieschroef
- 2 Tot 50 cm uitrekbare flexibele muurdoorsteek
- 3 Dichtingsring voor muur
- 4 Aansluiting
- 5 Isolatiemoef
- 6 Tot 1 m uitrekbare zwarte flexibel
- 7 Klembeugel x2
- 8 Multi-diameter reductie