

# TIPFLEX

## FLEXIBELE SCHOORSTEENVOERINGEN

### Glad dubbelwandig

CE classificatie

T600 N1 W V2 L50010 G / T200 P1 W V2 L50010 O

Beschrijving	Bin. Ø	60	80	100	112	125	130	140	150
	Buit. Ø	66	86	106	118	131	136	146	156
<b>Flex Lisse 316</b> Binnen- en buitenkant RVS 316L Gas type B of C, standaard stookolie Houtblokken en pellets		<b>46,01</b>	<b>47,69</b>	<b>55,61</b>	<b>58,51</b>	<b>65,53</b>	<b>70,30</b>	<b>75,27</b>	<b>81,83</b>
	Lm 650060	Lm 650080	Lm 650010	Lm 650011	Lm 650012	Lm 650013	Lm 650014	Lm 650015	
		60 m 652960	60 m 652980	50 m 652810	50 m 652811	50 m 652812	50 m 652813	40 m 652614	40 m 652615
		-	-	-	-	100 m 654612	100 m 654613	100 m 654614	100 m 654615
	Bin. Ø	154	167	180	200	230	250	280	300
	Buit. Ø	160	173	186	206	236	256	286	306
		<b>85,61</b>	<b>92,73</b>	<b>94,61</b>	<b>98,87</b>	<b>130,95</b>	<b>142,30</b>		
	Lm 650054	Lm 650067	Lm 650018	Lm 650020	Lm 650023	Lm 650025			
		40 m 652654	30 m 652567	30 m 652518	30 m 652520	-	-	-	-
		100 m 654654	60 m 654467	60 m 654418	60 m 654420	30 m 654123	30 m 654125		

CE classificatie

T600 N1 W V2 L50012 G / T200 P1 W V2 L50012 O

Beschrijving	Bin. Ø	60	80	100	112	125	130	140	150
	Buit. Ø	66	86	106	118	131	136	146	156
<b>Flex Lisse 316 HD*</b> Binnen- en buitenkant RVS 316L, Dikte 12/100** Gas type B, standaard stookolie Houtblokken en pellets		<b>59,23</b>	<b>66,20</b>	<b>77,20</b>	<b>81,28</b>	<b>84,98</b>	<b>89,59</b>	<b>94,18</b>	<b>103,80</b>
	Lm 660060	Lm 660080	Lm 660010	Lm 660011	Lm 660012	Lm 660013	Lm 660014	Lm 660015	
		60 m 662960	60 m 662980	50 m 662810	50 m 662811	50 m 662812	50 m 662813	40 m 662614	40 m 662615
		-	-	-	-	100 m 664612	100 m 664613	100 m 664614	100 m 664615
	Bin. Ø	154	167	180	200	230	250	280	300
	Buit. Ø	160	173	186	206	236	256	286	306
		<b>105,47</b>	<b>114,48</b>	<b>115,62</b>	<b>141,52</b>	<b>157,97</b>	<b>174,38</b>	<b>177,34</b>	<b>180,29</b>
	Lm 660054	Lm 660067	Lm 660018	Lm 660020	Lm 660023	Lm 660025	Lm 660028	Lm 660030	
		40 m 662654	30 m 662567	30 m 662518	30 m 662520	-	-	-	-
		100 m 664654	60 m 664467	60 m 664418	60 m 664420	30 m 664123	30 m 664125	25 m 664028	25 m 664030

CE classificatie

T600 N1 W V2 L70010 G / T200 P1 W V2 L70010 O

Beschrijving	Bin. Ø	60	80	100	112	125	130	140	150
	Buit. Ø	66	86	106	118	131	136	146	156
<b>Polystar PLUS</b> Binnen- en buitenkant RVS 904L Gas, stookolie type B of C, Houtblokken en pellets		<b>80,07</b>	<b>91,30</b>	<b>112,53</b>	<b>136,20</b>	<b>137,60</b>	<b>147,20</b>	<b>149,28</b>	<b>165,17</b>
	Lm 690060	Lm 690080	Lm 690010	Lm 690011	Lm 690012	Lm 690013	Lm 690014	Lm 690015	
		60 m 692960	60 m 692980	50 m 692810	50 m 692811	50 m 692812	50 m 692813	40 m 692614	40 m 692615
		-	-	-	-	100 m 694612	100 m 694613	100 m 694614	100 m 694615
	Bin. Ø	154	167	180	200	230	250	280	300
	Buit. Ø	160	173	186	206	236	256	286	306
		<b>168,79</b>	<b>190,43</b>	<b>192,55</b>	<b>216,35</b>	<b>270,44</b>	<b>270,78</b>		<b>359,05</b>
	Lm 690054	Lm 690067	Lm 690018	Lm 690020	Lm 690023	Lm 690025			Lm 690030
		40 m 692654	30 m 692567	30 m 692518	30 m 692520	-	-	-	-
		100 m 694654	60 m 694467	60 m 694418	60 m 694420	30 m 694123	30 m 694125		25 m 694030

## ➤ Onderste gedeelte kanaal



### T-stukken voor schoorsteenvoering

Beschrijving	Bin. Ø flexibel	112	125	130	140	150	154	167	180	200	230	250	300
	Buit. Ø flexibel	118	131	136	146	156	160	173	186	206	236	256	306
	Ø Rookgasafvoermateriaal	111	125	130	139	150	153	167	180	200	230	250	300
<b>1</b> T-stuk RVS 304 met dubbele verbinding en condensafvoer		<b>75,73</b> 033419	<b>80,75</b> 033412	<b>83,41</b> 033436	<b>83,96</b> 033446	<b>89,53</b> 033405	<b>89,53</b> 033415	<b>100,07</b> 033416	<b>105,49</b> 033418	<b>114,12</b> 033420	<b>192,29</b> 033423	<b>201,90</b> 033425	<b>224,71</b> 033430
<b>1</b> T-stuk RVS 316 met dubbele verbinding en condensafvoer		-	<b>121,02</b> 413512	<b>124,92</b> 413536	<b>126,17</b> 413546	<b>133,71</b> 413505	<b>133,71</b> 413515	-	<b>157,86</b> 413518	<b>170,88</b> 413520	<b>221,51</b> 413523	<b>259,84</b> 413525	-

### Verloopstuk flexibel - vaste buis



Beschrijving	Bin. Ø flexibel	112	125	130	140	150	154	167	180	200	230	250	300
	Buit. Ø flexibel	118	131	136	146	156	160	173	186	206	236	256	306
	Ø Rookgasafvoermateriaal	111	125	130	139	150	153	167	180	200	230	250	300
<b>2</b> RVS 316 met veiligheidsbeugel waterdicht P1 met vuurvaste mastiek of chemisch afdichtingsmiddel		<b>23,40</b> 035419	<b>23,40</b> 035412	<b>23,54</b> 035436	<b>23,54</b> 035446	<b>25,62</b> 035405	<b>25,62</b> 035415	-	<b>26,93</b> 035418	<b>27,60</b> 035420	<b>58,13</b> 035423	<b>66,13</b> 035425	-
<b>2</b> RVS 304 zonder veiligheidsbeugel		<b>17,06</b> 035019	<b>17,06</b> 035012	<b>17,06</b> 035036	<b>17,06</b> 035046	<b>18,52</b> 035005	<b>18,52</b> 035015	<b>18,55</b> 035016	<b>19,51</b> 035018	<b>20,45</b> 035020	<b>31,57</b> 035023	<b>43,35</b> 035025	<b>48,63</b> 035030

### Verloopstuk flexibel - vaste buis P1 Ø 80 en Ø 100, zie Pegasus RVS blz. 80

Beschrijving	Bin. Ø flexibel	150				180				200			
	Buit. Ø flexibel	156				186				206			
	Ø Rookgasafvoermateriaal	150	153	180	150	153	180	200	150	153	180	200	
<b>3</b> RVS 304 met veiligheidsbeugel		<b>24,56</b> 037305	<b>24,56</b> 037306	<b>37,49</b> 037302	<b>28,34</b> 037304	<b>28,34</b> 037307	<b>25,82</b> 037318	<b>26,25</b> 037303	<b>28,34</b> 037309	<b>28,34</b> 037308	<b>29,03</b> 037301	<b>26,61</b> 037320	

### Lage afwerkingsplaat

Waarborgt de voorgeschreven ventilatie onderaan (20 cm<sup>2</sup>)



Beschrijving	Bin. Ø flexibel	125	139	153	180	200
<b>4</b> Lage afwerkingsplaat RVS 480 mm x 320 mm		<b>94,29</b> 030512	<b>94,29</b> 030513	<b>94,29</b> 030515	<b>103,52</b> 030518	<b>103,52</b> 030520

### Houten geleidingsgijef



Beschrijving	Bin. Ø flexibel	60	80	100	112	125	130	140	150	154	167	180	200	230	250
	Buit. Ø flexibel	66	86	106	118	131	136	146	156	160	173	186	206	236	256
<b>5</b> Houten geleidingsgijef		<b>59,67</b> 009606	<b>59,67</b> 009608	<b>70,86</b> 009610	<b>74,63</b> 009811	<b>82,07</b> 009612	<b>83,73</b> 009603	<b>85,83</b> 009646	<b>89,51</b> 009605	<b>89,51</b> 009615	<b>97,03</b> 009616	<b>111,99</b> 009618	<b>119,37</b> 009620	<b>126,88</b> 009623	<b>128,72</b> 009625

## ➤ Bovenste gedeelte kanaal

### Verlengstuk voor topafwerking

Bescherm het bovenste gedeelte van de flexibele buis en vermijdt het risico om alles los te rukken bij het schoorsteenvegen. Met steunpinnen voor de flexibele buis.



Beschrijving	Bin. Ø flexibel	80	100	112	125	130	140	150	154	167	180	200	230	250	300
	Buit. Ø flexibel	86	106	118	131	136	146	156	160	173	186	206	236	256	306
<b>6 Verlengstuk voor topafwerking</b>		<b>36,58</b>	<b>37,96</b>	<b>38,67</b>	<b>41,03</b>	<b>41,90</b>	<b>41,90</b>	<b>43,50</b>	<b>43,50</b>	<b>44,86</b>	<b>46,80</b>	<b>57,86</b>	<b>85,68</b>	<b>88,79</b>	<b>99,51</b>
		036008	036010	036019	036012	036036	036046	036005	036015	036016	036018	036020	036023	036025	036030

### Beugel



Beschrijving	Bin. Ø flexibel	60	80	100	112	125	130	140	150	154	167	180	200	230	250	300
	Buit. Ø flexibel	66	86	106	118	131	136	146	156	160	173	186	206	236	256	306
<b>7 Beugel RVS</b>		<b>17,41</b>	<b>17,76</b>	<b>17,85</b>	<b>18,51</b>	<b>18,92</b>	<b>19,48</b>	<b>19,48</b>	<b>20,51</b>	<b>20,51</b>	<b>23,11</b>	<b>25,94</b>	<b>27,52</b>	<b>39,51</b>	<b>40,97</b>	<b>47,57</b>
		034806	034808	034810	034819	034812	034836	034846	034805	034815	034816	034818	034820	034823	034825	034830

### Afdekplaat

Hierdoor kan de dichtheid bovenaan gewaarborgd worden.



Beschrijving	Bin. Ø flexibel	60	80	100	112	125	130	140	150	154	167	180	200	230	250	300
	Buit. Ø flexibel	66	86	106	118	131	136	146	156	160	173	186	206	236	256	306
<b>8 RVS-afdekplaat</b>		<b>31,06</b>	<b>31,06</b>	<b>31,06</b>	<b>31,06</b>	<b>31,06</b>	<b>31,06</b>	<b>31,06</b>	<b>31,06</b>	<b>31,06</b>	<b>31,06</b>	<b>31,06</b>	<b>31,06</b>	<b>40,83</b>	<b>40,83</b>	<b>40,83</b>
		039006	039008	039010	039011	039012	039003	039046	039005	039015	039016	039018	039020	039023	039025	039030

### Afdekplaat bovenaan

Hierdoor kan de dichtheid bovenaan de schouw en de voorgeschreven ventilatie bovenaan van 5 cm<sup>2</sup> gewaarborgd worden. Het verlengstuk met steunpinnen ondersteunt de flexibel.



Beschrijving	Bin. Ø flexibel	80	100	112	120	125	130	140	150	154	167	180	200	230	250	300
	Buit. Ø flexibel	86	106	118	126	131	136	146	156	160	173	186	206	236	256	306
<b>9 Afdekplaat bovenaan 350 x 450 mm</b>		<b>111,56</b>	<b>111,56</b>	-	-	<b>111,75</b>	<b>113,35</b>	<b>113,35</b>	<b>117,35</b>	<b>118,16</b>	<b>124,52</b>	<b>128,51</b>	<b>131,58</b>	<b>155,82</b>	<b>162,78</b>	<b>170,23</b>
		039608	039610			039612	039636	039646	039605	039615	039616	039618	039620	039623	039625	039630

### Universele kap voor flexibel (monodiameter)



Beschrijving	Bin. Ø flexibel	60	80	100	112	125	130	140	150	154	167	180	200	230	250
	Buit. Ø flexibel	66	86	106	118	131	136	146	156	160	173	186	206	236	256
<b>10 Universele kap</b>		<b>61,20</b>	<b>61,20</b>	<b>61,20</b>	<b>61,20</b>	<b>75,35</b>	<b>75,35</b>	<b>92,93</b>	<b>92,93</b>	<b>92,93</b>	<b>119,86</b>	<b>119,86</b>	<b>122,15</b>	<b>122,15</b>	
		035160	035108	035110	035111	035112	035113	035146	035105	035116	035118	035120	035123	035125	

## ➤ Bovenste gedeelte kanaal

### Afwerkingskit bovenaan :

Samengesteld uit een afdekplaat bovenaan met een vast eindstuk voor de flexibel, een bescherming tegen regen + een trekkende kap met een veiligheidsbeugel (dikte 1,5mm)

Tijdwinst bij de installatie : vervangt de stormkraag en de beugel

Geen gereedschap nodig om de kap te installeren



Beschrijving	Ø	80	100	125	130	150	154	180	200
1 Afdekplaat bovenaan 350 x 350 mm met eindstuk + trekkende kap	RVS	224,97 809615	227,08 809617	272,80 039614	278,05 039670	293,52 039617	293,52 039621	320,45 039622	341,63 039624
	Zwart	281,22 809619	283,85 809621	336,76 039633	365,56 039672	361,13 039634	361,13 039635	395,47 039637	420,95 039638
1 Afdekplaat bovenaan 350 x 500 mm met eindstuk + trekkende kap	RVS	240,78 809616	242,87 809618	291,25 039626	297,99 039669	313,11 039627	320,92 039629	350,24 039631	363,46 039632
	Zwart	300,97 809620	303,59 809622	357,81 039639	372,20 039671	386,61 039640	395,47 039641	429,81 039642	470,80 039643

### Afdekplaat bovenaan met opstaande rand

Afdekplaat in piramidevorm en Ø met opstaande rand om regeninsijpeling te voorkomen



Beschrijving	Bin. Ø flexibel	125	150 of 154	180	200
	Buit. Ø flexibel	131	156 of 160	186	206
2 Afdekplaat 350 x 350 mm		49,46 039607	50,15 039609	54,97 039611	54,97 039613
3 Afdekplaat 350 x 450 mm		59,35 039602	60,19 039603	65,98 039604	65,98 039606

